



А. УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ ЛИТОГО МРАМОРА

Очищать только с помощью мягкой ткани и обычных бытовых жидких чистящих средств. Для удаления накипи можно также использовать столовый уксус. Использование абразивных моющих средств, содержащих грубые наполнители, и воды, температура которой превышает 55 °С, запрещается. После длительного использования блеск раковины можно улучшить с помощью пасты для полировки, не содержащей воск или силикон.

Избегайте стока воды по периметру и стенках шкафов.

Б. РАКОВИНЫ из «керрока»

1. Большинство пятен и грязи можно удалить обычными жидкими моющими средствами или чистящим средством ЕКО SAN от Kolpa
2. Устранение порезов и царапин на поверхности. Глубокие порезы и царапины отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 220, 400 или 600, пока царапины не исчезнут. Всю поверхность в конце отполируйте полирующей пастой до высокого блеска, как и была раковина первоначально обработана
3. Температура воды, используемой при пользовании раковиной из керрока, не должна превышать 55° С
4. Появление следующих повреждений можно предотвратить, если Вы будете придерживаться следующих указаний:
 - Не подвергайте «керрок» воздействию сильнодействующих химикатов, таких как средства для снятия лака, чистящие средства для духовки, ацетон, концентрированные кислоты, щелочи..., и в случае контакта быстро промойте поверхность водой.
 - Лак для ногтей удалите жидкостью для снятия лака, которая не содержит ацетон, и промойте водой.
 - Не режьте непосредственно на поверхности из «керрока»
 - При сливании кипятка в раковину должен быть открыт кран с холодной водой. Избегайте стока воды по периметру и стенках шкафов.

В. КЕРАМИЧЕСКИЕ УМЫВАЛЬНИКИ

Очищайте их жидким моющим средством, которое не содержит песка. Будьте внимательны, чтобы не повредить поверхность острыми предметами или падением любого предмета на керамику.

Избегайте стока воды по периметру и стенках шкафов.

Г. СТЕКЛЯННЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ

Очищайте их только жидкими моющими средствами и с помощью мягкой ткани, так как агрессивные моющие средства и средства с острыми частицами повреждают поверхность. Нижнюю покрашенную часть раковины следует мыть только водой. Там, где вода содержит большое количество известняка, на поверхности накапливаются его остатки, поэтому рекомендуется открытые части умывальника после использования протирать сухой тканью.

Избегайте стока воды по периметру и стенках шкафов.

Д. ПЕРИМЕТР И СТЕНКИ ШКАФЧИКОВ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Протирайте влажной тканью. Используйте мягкое жидкое моющее средство, которое не оставит царапин. Избегайте использования органических растворителей и разбавителей. Продукция предназначена для использования в закрытых проветриваемых помещениях с нормальными климатическими условиями и влажностью (17 °С-24 °С и 45% -70% относительной влажности) и не должна подвергаться прямому попаданию воды и источнику тепла, если она не защищена должным образом.

Е. ЗЕРКАЛА

Очищайте их только жидкими моющими средствами и с помощью мягкой ткани, так как агрессивные моющие средства и средства с острыми частицами повреждают поверхность. Чистка с помощью пароочистителя запрещена. Продукция предназначена для использования в закрытых проветриваемых помещениях с нормальными климатическими условиями и влажностью (17°С - 24°С и 45% -70% относительной влажности) и не должна подвергаться прямому попаданию воды и источнику тепла, если она не защищена должным образом. После посещения ванной комнаты мы рекомендуем проветрить помещение и вытереть остатки воды на поверхности зеркал.