



1. ОЧИСТКА

- Для очистки используйте только жидкие моющие средства и мягкую ткань. Мы рекомендуем специальный очиститель ECO SAN, который также удаляет водный камень и жировые пятна, которые собираются на поверхности Kerrock. Специальный очиститель нужно распылить на поверхность либо нанесите его с помощью губки и оставьте на некоторое время для лучшего эффекта. Промойте чистой водой; для арматуры с особым блеском мы рекомендуем еще и протереть поверхность.
- Для удаления накипи можно также использовать бытовой уксус, который становится более эффективным при нагревании.
- Использование абразивных моющих средств, содержащих грубые наполнители, запрещается.

2. ИСПРАВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ

Использование запрещенных чистящих средств (напр., чистящие средства, содержащие грубые наполнители) или повреждение острым предметом или тлеющей сигаретой может привести к повреждению поверхности. Такие повреждения следует удалить следующим образом: с помощью бумаги для мокрого шлифования шлифуйте поврежденные участки так долго, чтобы повреждения больше не было заметно. Начните шлифовать наждачной бумагой зернистостью 400, а в конце при необходимости используйте наждачную бумагу зернистостью 600.

3. УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ - в соответствии со стандартами EN 14516

- Спирт (70% этанол в воде)
- Отбеливатель NaOCl (гипохлорит натрия, до 5% активного хлора)
- Гидроксид натрия (5%)
- Уксусная кислота (10%)
- Метиленовый синий (1%)

4. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ХИМИКАТЫ

- Сильные растворители: ацетон, эфир, спирт более 70%, ментол, хлороформ, фенол, концентрированный этил
- Питьевой спирт и т.п.
- Сильные дезинфицирующие средства
- Концентрированные кислоты и основания
- Концентрированный пероксид водорода
- Нитролак
- Универсальный клей (например, ОНО, SuperAtack, Loctite и т.п.).